



UF400VGW

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou

Congélateurs verticaux vitrine ventilés

Le congélateurs verticaux vitrines UF est l'un des préférés de nos clients, et ce à juste titre. Le système de refroidissement ventilé efficace permet de régler les étagères, de sorte que vous pouvez facilement organiser le congélateur en fonction de votre gamme de produits actuelle, tandis que la porte en verre chauffée empêche la condensation et garantit que vos produits sont clairement visibles. En outre, le congélateur offre des caractéristiques telles que l'éclairage intérieur LED, le dégivrage automatique et un régulateur de température numérique. Qu'il s'agisse de crème glacée ou de repas surgelés, ce congélateur offre une excellente présentation des produits à un prix compétitif. La gamme TEFCOLD UF comprend à la fois des congélateurs verticaux vitrines et des congélateurs de stockage dans plusieurs tailles, et nous proposons également des glacières assorties (voir la gamme UR).

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.61
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Volume net	l	340
Volume brut	l	400
Volume brut / net	l	400 / 340
Poids brut / net	kg	85 / 80

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Nombre de tablettes	pcs	4
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 420 mm
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	80
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2664
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.3
EEL	%	34.3
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 595 x 1855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 1620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pcs	54



Régulateur numérique



Poignée résistante