
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CR 120x300x220

Koelruimtepanelen 120 mm

Producteigenschappen
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcelpanelen met 120 mm isolatie

Maten en inhoud		
Intern volume	m³	5.19
Wanddikte	mm	120
Isolatiedichtheid	kg/m³	42
Bruto/netto gewicht	kg	445 / 425
Bruto/netto volume	l	
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m²	2000
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Slot		Ja
Koelen en functies		
		44140
Stroom en verbruik		
		44140
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	960 x 2760 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 1540
40 ft containerlading	st	6


Stevige greep


Vergrendelingssysteem

TEFCOLDs koelcelpanelen zijn snel te monteren met een eenvoudig in elkaar grijpend systeem. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen van de deur mogelijk, zodat u de cel naar eigen behoefte kunt samenstellen. Koelcellen zijn een efficiënte en betaalbare oplossing voor gekoelde bulkopslag en worden vaak gebruikt in restaurants, delicatessenzaken, cafés en in de opslagruimtes van winkels en supermarkten.

Ons assortiment koelcelpanelen is voorzien van een effectieve polyurethaan isolatie. Combineer de panelen met een van onze energiezuinige monoblock koelunits voor hoge koelprestaties en een laag energieverbruik.

Wat accessoires betreft, kunt u kiezen voor een oprijplaat voor gemakkelijke toegang met lichtgewicht trolleys en bakkerijrekken (de ruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks). Er zijn ook stellagesystemen leverbaar voor het optimaliseren van opslagruimte. Wij hebben ook koelcelpanelen met een brede deur (zie WD-modellen) in ons assortiment. De panelen zijn niet geschikt voor gebruik buiten.