



RK 710X1

Chladiaca skriňa plné dvere

Vlastnosti produktu

- zámok
- plné dvere, možno zmeniť otváranie
- ventilované chladenie
- nastaviteľné police GN 2/1
- kolieska, 2 s brzdou
- bezúdržbový kondenzátor
- nerezové prevedenie
- samozatváracie dvere so 105° zarážkou
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- export dát v súlade s HACCP

Jednodverová chladiaca skriňa z nehrdzavejúcej ocele pr

RK710X1 je energeticky úsporná chladiaca skriňa pre profesionálne prostredie. V porovnaní s predchádzajúcim modelom RK710 má o 36 % nižšiu spotrebu energie.

Táto chladiaca skriňa s plnými dverami je vyrobená z odolnej nehrdzavejúcej ocele SS304, čo je zárukou, že vydrží podmienky rušnej kuchyne. Dodáva sa s nastaviteľnými policami GN2/1 a dvere majú 105° zarážku pre ľahký prístup a plnenie. Dvere sa dajú otvoriť zošliapnutím pedálu v spodnej časti skrine. Skriňa je vybavená odolnými kolieskami, ktoré sú užitočné pri čistení.

Má účinný ventilačný chladiaci systém, ktorý zabezpečuje čerstvosť obsahu, a teplotu je možné jednoducho nastaviť na digitálnom ovládači. Ovládač má konektivitu NFC a funkciu Bluetooth. To znamená, že pomocou aplikácie môžete ovládať osvetlenie, sledovať teplotu skrine a dokonca exportovať údaje pre jednoduché podávanie správ.

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	143 / 134
Hrubý / čistý objem	l	559 / 408

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí		1 krídlové samozatváracie plné dvere
Počet a typ políc		3 roštové police sivé
Farba políc		Sivá
Rozmer políc		530x650
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²	25
Kolieska		4 kolieska
Exteriér		Nerezová oceľ SS304
Interiér		Nerezová oceľ SS304
Vnútorne osvetlenie		LED
Zámek		Áno

Chladenie a funkcie

Typ ovládania		Elektronické
Typ chladenia		Ventilované
Typ odmrazovania		Automatické, cyklus vypnutia
Typ chladiva		R600a
Množstvo chladiva	g	90
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		A
Denná spotreba	kWh/24h	0.72
Ročná spotreba	kWh/rok	263
Príkon	W	100
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	46

Rozmery

Vnútorne rozmery (ŠxHxV)	mm	533 x 700 x 1501
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	740 x 875 x 2090
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	760 x 905 x 2150
Prepravný kontajner 40 stop	ks	39



Pedál na otváranie dverí



Digitálny termostat