



Atom Maxi C1DB

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Niedriger Energieverbrauch
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Hervorragende Produktpräsentation
- Zweifach verglastes Temperglas
- Laufrollen
- Selbstschließende Glasflügeltür
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt

Vitrinen-Kühlschrank mit niedrigem Energieverbrauch

Die Glastür-Kühlregale der Atom Maxi-Serie sind mit 2 oder 3 Türen erhältlich. Die randlosen, selbstschließenden Glastüren und die hervorragende Lagerkapazität machen sie ideal für die Präsentation aller Arten von gekühlten Lebensmitteln und Getränken. Das Design ohne Überdachung macht sie zu einer beliebten Wahl für Ladenbauer, die sie in Convenience-Stores, Feinkostgeschäften und Metzgereien einsetzen, wo eine Auswahl an gekühlten Lebensmitteln und Getränken zusätzliche Auswahlmöglichkeiten bietet. Ein weißer Innenraum mit vertikaler LED-Beleuchtung präsentiert die Produkte den Kunden im besten Licht. Die Atom Maxi bietet eine preisgünstige Lösung, um Ihren Kunden gekühlte Produkte anzubieten. Es ist auch eine passende Tiefkühltruhe erhältlich.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	141,5 / 130
Netto-Volumen	l	459
Bruttovolumen	l	614
Brutto-/Netto-Volumen	l	614 / 459
Gesamtanzeigefläche	m²	0.98
Temperaturbereich	°C	-1 bis +10
Klimaklasse		3

Design und Material

Außenfinish	Schwarz RAL9005	
Innenfinish	Weiß, RAL 9003	
Anzahl der Türen	1	
Tür Nr. & Typ	1 Dreh-Glastür	
Tür umkehrbar	Nein	
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale	5 verstellbar	
Farbe des Regals	Weiß	
Einlegebodenmaße	637 x 480 mm	
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	135
Gehärtetes Glas	Ja	
Lenkrollen	4 Rollen	
Innenbeleuchtung	LED	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	85
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieklasse	B	
Energieverbrauch	kWh/24h	2.5
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	913
EEl	%	15.4

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	323
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	58

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	750 x 710 x 2003
Innenmaße (BxTxH)	mm	660 x 595 x 1568
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	775 x 770 x 2090
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	45



