



RK1420X1

Réfrigérateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Refroidissement ventilé
- Portes à fermeture automatique avec butée à 105°
- Tablettes GN2/1 réglables
- Condenseur sans entretien
- Roues solides
- Verrou

Réfrigérateur 2 portes en acier inoxydable pour cuisines

RK1420X1 est un tout nouveau réfrigérateur basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 53 % moins d'énergie que le modèle RK1420 précédent.

Le robuste acier inoxydable SS304 de ce réfrigérateur vertical peut résister aux conditions d'une cuisine à forte activité. Ce modèle est doté de tablettes réglables au format GN2/1, et les portes s'ouvrent à 105 degrés pour faciliter les accès et le chargement. L'armoire est équipée de roues solides, très pratiques pour le nettoyage.

Elle est également dotée d'un très efficace groupe de froid ventilé pour maintenir son contenu au frais, et la commande numérique facilite le réglage de la température. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting.

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	38
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	226 / 208
Volume brut / net	l	1300 / 954

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières à fermeture automatique	
Charge max. par tablette	kg/m ²	72.57
Couleur de tablette	Gris	
Dimensions des tablettes	530x650	
Nombre et type de tablettes	6 clayettes grises	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	SS304	
Finition intérieure	SS304	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé

Type de dégivrage

Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	110

Thermomètre

Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	A	
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.27

Consommation électrique par an

464		
EEI	%	21.3

Puissance consommée

360		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

Niveau sonore

47	
Dimensions	

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1420 x 875 x 2090

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Tablettes ajustables



Thermostat numérique