



MCX130M

Vitr. Réfrig.libre service inox rideau élect.

Caractéristiques du produit

- Idéal pour les achats impulsifs
- Volet de sécurité verrouillable
- Refroidissement ventilé
- Grilles ajustables
- Entièrement automatique
- Roulettes avec freins
- Régulation numérique et affichage de la température
- Bande d'étiquetage incluse

Vitrine multiniveaux à volet de sécurité manuel

La gamme MCX de vitrines inox est idéale pour développer les achats impulsifs. Elle est disponible en plusieurs tailles, avec un volet de sécurité manuel à serrure. Elle répond à tous les besoins de présentation des produits réfrigérés pendant le service tout en privilégiant la sécurité des produits en dehors des heures de service.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.46
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	310 / 230
Volume brut / net	l	680 / 580

Design et matériaux

Nombre et type de porte	
Couleur de tablette	Inox
Nombre et type de tablettes	4 réglable
Roulettes	Roulettes
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	LED en option

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g2 x 140
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		25°C 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	17.67
Consommation électrique par an	kWh/an	6449
EEL	%	71.8
Puissance		
Puissance consommée	W	1080
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	61

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1250 x 436 x 1250
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1312 x 740 x 1994
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 790 x 2150 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	22



Volet de sécurité avec serrure



Roulettes solides