




Bruto/netto gewicht	kg	570 / 550
Intern volume	m³	11.6
Wanddikte	mm	80
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Slot		Ja
		51053
		51053
Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	2240 x 2540 x 2040
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2470 x 1860 x 1060
40 ft containerlading	st	8

CR 240x270x220 WD

Koelcelpanelen 80 mm

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Vaste deurpositie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

80 mm koelcelpanelen met 850 mm brede deur

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.



Stevige greep



Vergrendelingssysteem