



UF200VGW

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Grilles ajustables
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Avec verrou

Congélateurs verticaux vitrine ventilés

Le congélateurs verticaux vitrines UF est l'un des préférés de nos clients, et ce à juste titre. Le système de refroidissement ventilé efficace permet de régler les étagères, de sorte que vous pouvez facilement organiser le congélateur en fonction de votre gamme de produits actuelle, tandis que la porte en verre chauffée empêche la condensation et garantit que vos produits sont clairement visibles. En outre, le congélateur offre des caractéristiques telles que l'éclairage intérieur LED, le dégivrage automatique et un régulateur de température numérique. Qu'il s'agisse de crème glacée ou de repas surgelés, ce congélateur offre une excellente présentation des produits à un prix compétitif. La gamme TEFCOLD UF comprend à la fois des congélateurs verticaux vitrines et des congélateurs de stockage dans plusieurs tailles, et nous proposons également des glacières assorties (voir la gamme UR).

Poids brut / net	kg	52 / 47
Volume net	l	120
Volume brut	l	200
Volume brut / net	l	200 / 120
Surface totale de présentation	m²	0.24
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS blanc
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pcs	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 380 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	45
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.21
Consommation électrique par an	kWh/an	2268
EEL	%	46.5
Puissance		
Puissance consommée	W	150
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 585 x 855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pcs	108



Régulateur numérique



Poignée résistante