



BLC5

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1

Caractéristiques du produit

- Tablettes réglables (une seule étape)
- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Thermostat programmable
- 4 programmes prédéfinis
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Réfrigérateur et congélateur rapide (compatible avec les

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité. Les réfrigérateurs / congélateurs BLC de la gamme offrent 5 programmes présélectionnés pour en faciliter l'utilisation. Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité. La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques.

Mesures et contenu

Capacité froid positif	kg	18
Capacité congélation	kg	14
Capacité bacs GN	pces	5
Plage de température	°C	-18 à +70 / +3 à +70
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	125 / 120
Volume brut / net	l	111 / 100

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
Porte réversible	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	Option
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions


Type de régulation	Programmable
Type de réfrigération	Refroidissement rapide
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 130
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Puissance consommée	W	800
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	49

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	660 x 420 x 400
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	800 x 815 x 1005
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	900 x 920 x 1200
Charge conteneur 40 pieds	pces	52



Capteur central inclus



Thermostat préprogrammé