



DB106H

Desserte de bar

Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED


La gamme DB d'arrière-bars est disponible en version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L'arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gaufré, et des clayettes blanches pour faciliter l'entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité.

La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Poids brut / net	kg	45 / 40
Volume net	l	92
Volume brut	l	105
Volume brut / net	l	105 / 92
Surface totale de présentation	m²	0.29
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Stucco aluminium
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	2
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		395x350 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		4 pieds ajustables
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Vitrage de sécurité		Oui
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Charge de gaz	g	45
Fluide frigorigène		R600a
Thermomètre		Oui
Famille de vitrines réfrigérées		VC4
Classe énergétique		A
Consommation électrique par an	kWh/an	310
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.85
EEL	%	8
Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	500 x 545 x 870
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	410 x 418 x 720
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	585 x 575 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	160



Protection de thermostat



Tablettes ajustables