



UFSC1450GCP NF Silver

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- Système de froid à économie d'énergie
- Excellente présentation des produits
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé
- Canopée lumineux LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Présentez vos produits surgelés sous leur meilleur jour grâce à cette vitrine polyvalente permettant de régler la hauteur des étagères en fonction des produits. Cette vitrine est facile à réapprovisionner, et la grille à l'arrière permet de la remplir sans risquer d'empêcher la circulation de l'air. Elle est rapide à nettoyer car les parois ne givrent pas. Enfin, cette vitrine à froid négatif consomme très peu d'énergie, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m ²	0.78
Plage de température	°C	-22 à -12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	148 / 125
Volume brut / net	l	544 / 440
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique
Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		543 x 485 mm
Nombre et type de tablettes		5 clayettes réglables, blanches
Caisson lumineux		LED blanche froide
Type de caisson		Profil en L
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.64
Consommation électrique par an	kWh/an	3154
Puissance		
Puissance consommée	W	700
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 568 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 761 x 2149
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 785 x 2275 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	47



Tablettes ajustables



Poignée résistante