



CR 240x240x220

Koelcelpanelen 80 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	10.24
Wanddikte	mm	80
Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	500 / 480
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m ²	1500
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Slot		Ja

Koelen en functies

		44087
--	--	-------

Stroom en verbruik

		44087
--	--	-------

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	2240 x 2240 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2400 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2470 x 1860 x 970
40 ft containerlading	st	8



Stevige greep



Vergrendelingsysteem