



SSF250 (UT250)

Congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Conçu pour une installation en îlot
- Excellente visibilité des produits
- Couvercles vitrés coulissants
- Refroidissement statique
- Bars d'amortissement
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.36
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		3
Volume net	l	805
Volume brut	l	1032
Volume brut / net	l	1032 / 805
Poids brut / net	kg	200 / 125

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	4 couvercles coulissants plats verre trempé
Number of lids	4
Pieds	4 pieds ajustables
Éclairage intérieur	LED en option
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier laqué

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 2 x 85
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	C
Consommation électrique par an	kWh/an 1789
Consommation d'énergie	kWh/24h 4.9
EEL	% 24.74
Puissance consommée	W 345
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 2280 x 790 x 575
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2500 x 960 x 780
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 2590 x 1030 x 840
Charge conteneur 40 pieds	pces 24



Paniers



Bars d'amortissement