



UC5310

Bajo mostrador GN1/1

Características del producto

- Acero inoxidable
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	135 / 125
Volumen bruto / neto	l	277 / 262

Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cierre automático
--------------------------	--

Número de estantes y tipo	3 estantes de rejilla, blanco
---------------------------	-------------------------------

Color de estante	Blanco
------------------	--------

Medidas de estante	GN1/1
--------------------	-------

Cajones	pcs	0
---------	-----	---

Patas	4 patas regulables
-------	--------------------

Acabado exterior	SS304
------------------	-------

Acabado interior	SS304
------------------	-------

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
-----------------	-------------

Tipo de refrigeración	Ventilada
-----------------------	-----------

Tipo de descongelación	Automática
------------------------	------------

Refrigerante	R600a
--------------	-------

Carga de refrigerante	g	85
-----------------------	---	----

Termómetro	Sí
------------	----

Potencia y consumo

Clase energética	C
------------------	---

Consumo de energía	kWh/24h	2.51
--------------------	---------	------

Consumo de energía anual	kWh/año	916
--------------------------	---------	-----

Potencia de entrada	W	300
---------------------	---	-----

Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
----------------------	------	------------

Nivel de ruido	dB(A)	42
----------------	-------	----

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1337 x 530 x 389
-------------------------------	----	------------------

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1795 x 700 x 670
-------------------------------	----	------------------

Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1830 x 750 x 720
-----------------------------	----	------------------

Carga contenedor 40ft	pcs	54
-----------------------	-----	----



Estantes GN1/1



Ruedas resistentes opcionales