



NIC402SC-SO

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Revêtement laqué blanc
- En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Vitrine à froid statique pour glace en bac

La gamme de congélateurs vitrés NIC-SC-SO allie design élégant et prix abordable. Elle se distingue par des coins incurvés, des bords arrondis, des couvercles en verre coulissants plats et un comptoir en verre incurvé. L'éclairage LED interne à l'avant met les glaces parfaitement en valeur, tandis que les roulettes assurent une grande mobilité. Le congélateur est livré avec des paniers standard ; des paniers optionnels pour bacs à glace en plastique de 5 litres sont disponibles via la rubrique « Accessoires ». Ils ne sont pas compatibles avec les bacs Napoli.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 2x numéro d'article 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 6x numéro d'article 21286 (12x 4L)

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	110 / 91
Capacité de service		10 bacs plastiques (5L) / 12 bacs plastiques (4L) /

Capacité de stockage (en dessous)		19 bacs plastiques (5L) / 19 bacs plastiques (4L)
-----------------------------------	--	---

Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5

Design et matériaux

Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Vitrage de sécurité		Oui
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	105
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.992
Consommation électrique par an	kWh/an	727.08
EEL	%	43.6

Puissance		
Puissance consommée	W	225
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1320 x 650 x 885
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 760 x 855
Charge conteneur 40 pieds	pces	50



L'option de panier à glace



Roulettes avec et sans frein