




## CR 210x270x220

Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm

### Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Praktické stavebnicové boxy s jednoduchou a rychlou m

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit.

Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m<sup>3</sup>.

Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

### Parametry a obsah

|                    |                |           |
|--------------------|----------------|-----------|
| Hrubá / čistá váha | kg             | 495 / 465 |
| Objem              | m <sup>3</sup> | 10.05     |
| Šíře izolace       | mm             | 80        |

### Design a materiál

|                            |                       |      |
|----------------------------|-----------------------|------|
| Exteriér                   |                       | Bílá |
| Interiér                   |                       | Bílá |
| Maximální zatížení podlahy | kg/m²                 | 1500 |
| Počet dveří                |                       | 1    |
| Počet a typ dveří          | 1 křídlové plné dveře |      |
| Změna otevírání dveří      |                       | Ano  |
| Zámek                      |                       | Ano  |

### Chlazení a funkce

|  |       |
|--|-------|
|  | 41839 |
|--|-------|

### Výkon a spotřeba

|  |       |
|--|-------|
|  | 41839 |
|--|-------|

### Rozměry

|                             |    |                    |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 2100 x 2700 x 2200 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 1940 x 2540 x 2040 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 2180 x 1560 x 1240 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 12                 |



Pevné madlo



Panty