



FSC1200H

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineuse
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Porte vitrée à cadre aluminium à charnières

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume brut / net	l	1082 / 645

Design et matériaux

Dimensions de la tablette inférieure		1070 x 475
Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		1072 x 540 mm
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Vitrage de sécurité		Oui
Caisson lumineux		LED
Type de caisson		Profil en D
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.8
Consommation électrique par an	kWh/an	2482
EEL	%	72
Puissance		
Puissance consommée	W	880
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 840 x 2100 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Poignées résistantes

Lumière interne
verticale