



33 cl 792
50 cl 477
33 cl 480
50 cl 387

UR600BG

Réfrigérateur vitré GN2/1

Caractéristiques du produit

- Intérieur/Extérieur noir
- Grilles GN2/1 réglables
- Refroidissement par ventilateur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Avec verrou

Ce réfrigérateur à porte vitrée permet la mise en valeur des produits. Peut être utilisé comme vitrine réfrigérée dans votre magasin ou réfrigérateur avec vue sur les produits dans votre cuisine. Il est doté de clayettes GN2/1 réglables pour mieux s'adapter aux contenu. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.91
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	570
Volume brut	l	605
Volume brut / net	l	605 / 570
Poids brut / net	kg	112 / 107

Design et matériaux

Dimensions de la tablette inférieure		650 x 305
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Nombre de tablettes	pces	4
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		GN2/1
Nombre et type de tablettes		4 clayettes noires
Vitrage de sécurité		Oui
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	100
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	820
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.25
EEL	%	14
Puissance		
Puissance consommée	W	130
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 695 x 1895
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	653 x 580 x 1680
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	850 x 770 x 2070
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Régulateur numérique



Ventilateur interne