



CRU3050P

Monoblok positif 5m³

Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid négatif. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m ³	3 - 5
Densité d'isolation	kg/m ³	42
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	75 / 65
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte		
Finition extérieure		Inox
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	130
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	17.93
Consommation électrique par an	kWh/an	6545
Puissance consommée	W	830
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	450 x 875 x 770
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	960 x 540 x 995
Charge conteneur 40 pieds	pces	88



Arrière monobloc - avec panneau fixé