TEFCOLD®



CRU3050N

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu
- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	90 / 80
Vhodné pro box o objemu	m³	3 - 5
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Design a materiál		
Exteriér		Nerezová ocel SS430
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	22.49
Roční spotřeba	kWh/rok	8208
Příkon	W	1590
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 996 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Přepravní kontejner 40 stop	ks	68

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka