



LGF2500

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Okap z oświetleniem LED
- Podgrzewane szkło zapobiegające kondensacji
- Samozamykające się drzwi z ułatwiającą załadunek funkcją niezamykania się
- Półki regulowane
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Wewnętrzna podstawa ze stali nierdzewnej
- Kółka i blokowane stopki
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem

Elegancka zamrażarka ekspozycyjna z okapem

Zamrażarka ekspozycyjna LGF została zaprojektowana tak, aby bez problemu wpasować się w wystrój sklepu detalicznego lub lokalu gastronomicznego. Ozdobiona jest dwoma pionowymi paskami świetlnymi na obu parach drzwi. Co więcej, urządzenie wieńczy podświetlany diodami LED okap, który stanowi doskonałe miejsce na pokazanie marki i promocyjne prezentacje. Wnętrze urządzenia jest wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka ma zaokrąglone narożniki, które ułatwiają czyszczenie i utrzymanie higieny. Starannie zaprojektowany układ chłodniczy jest niezwykle energooszczędny, co pozwala ograniczyć koszty i utrzymać idealną, gwarantującą świeżość produktów temperaturę. Dla większej wygody urządzenie posadowiono na kółkach, które ułatwiają jego przemieszczanie w celu czyszczenia i zmiany położenia.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.69
Zakres temperatur	°C	-25 do -14
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	140 / 120
Pojemność brutto/netto	l	496 / 405

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 drzwi szklane na zawiasach	
Wymiary półek	545*622	
Liczba i rodzaj półek	4	
Wykończenie zewnętrzne	Kolor biały	
Wykończenie wnętrza	Kolor biały	
Oświetlenie wewnętrzne	2 × oświetlenie pionowe LED w obramowaniu drzwi	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, elektryczne	
Chłodziwo	R290	
Ładunek chłodziwa	g	120
Termometr	Tak	

Energia i zużycie

Klasa energetyczna	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Zużycie energii	kWh/24h	7.79
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2842
EEl	%	34
Moc		
Moc wejściowa	W	650
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	59

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	565 x 640 x 1520
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	685 x 805 x 2065
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	745 x 860 x 2210 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	44



Cyfrowy sterownik



Mocne rolki