



## UF600SS

Congélateurs de stockage GN2/1

### Caractéristiques du produit

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Tablettes GN2/1 réglables
- Refroidissement ventilé
- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Congélateur en acier inoxydable

Le TEFCOLD UF est un congélateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Idéal pour les environnements de restauration et de boulangerie très exigeants, ce congélateur en acier inoxydable est doté de clayettes GN2/1 réglables. Il présente une finition inox à l'intérieur et à l'extérieur (sauf l'intérieur de la porte, qui est blanc). Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UF est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UR pour la version froid positif.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	101 / 94
Volume brut / net	l	620 / 518

### Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		GN2/1
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		SS430
Finition intérieure		SS304
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.05
Consommation électrique par an	kWh/an	1478
Puissance consommée	W	270
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	657 x 580 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 760 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Ventilateur interne



Tablettes ajustables