



SS7200

Table de préparation de sandwich GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3 (non inclus)
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir acier inoxydable avec cuve de refroidissement

Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est le choix idéal pour les cuisines professionnelles souhaitant garder les ingrédients frais et facilement accessibles.

Grâce à la construction surélevée du bac de refroidissement intégré, il y a suffisamment d'espace pour des bacs GN1/3 sans compromettre l'espace de rangement dans le placard, tout en conservant suffisamment de surface de travail. L'unité est livrée de série avec des portes et des étagères GN1/1, mais vous pouvez également opter pour des tiroirs en option.

Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est fabriqué en acier inoxydable durable SS304 et dispose d'un système de refroidissement ventilé pour maintenir une température stable. Notez que l'unité possède une boîte de ventilation sur le côté droit, mais aucun espace supplémentaire n'est nécessaire pour le bon fonctionnement de la circulation de l'air.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Volume net	l	297
Volume brut	l	320
Volume brut / net	l	320 / 297
Poids brut / net	kg	140 / 130

Design et matériaux

Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique

Nombre et type de couvercles

Nombre de tablettes	pces	2
---------------------	------	---

Couleur de tablette	Blanc
---------------------	-------

Dimensions des tablettes	GN1/1
--------------------------	-------

Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches
-----------------------------	----------------------

Pieds	4 pieds ajustables
-------	--------------------

Finition extérieure	SS304
---------------------	-------

Finition intérieure	SS304
---------------------	-------

Froid et fonctions

Type de compresseur	DLE5.7CN
---------------------	----------

Type de régulation	Électronique
--------------------	--------------

Type de réfrigération	Ventilé
-----------------------	---------

Type de dégivrage	Automatique
-------------------	-------------

Fluide frigorigène	R290
--------------------	------

Charge de gaz	g	95
---------------	---	----

Thermomètre	Oui
-------------	-----

Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	986
--------------------------------	--------	-----

Consommation d'énergie	kWh/24h	2.7
------------------------	---------	-----

Puissance consommée	W	300
---------------------	---	-----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	42
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	902 x 530 x 589
--------------------------------	----	-----------------

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 700 x 1080
--------------------------------	----	-------------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1405 x 750 x 1010
------------------------------	----	-------------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	48
---------------------------	------	----



Cuve de refroidissement
GN1/3



Thermostat électronique