



PDC126 VS SL LED

Sort impulskøler

Produktegenskaber

- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Sider i plexiglas for optimal produktsynlighed
- Imponerende lagerplads
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Indvendigt LED-lys
- 4 solide hjul, 2 med bremser
- Fenderlister på alle 4 sider
- Vedligeholdelsesfri kondensator

Energibesparende impulskøler med glaslåg

Vores PDC impulskøler er designet til at fremvise varerne indeni på bedste vis. Alle fire sider er fremstillet i klart plexiglas og på toppen har den glasskydelåg, der er lette at betjene. Indvendigt er den udstyret med to vandrette LED lys. Tilsammen giver dette en fantastisk produktsynlighed, uanset hvilken retning kunden ser den fra. Hvis køledisken placeres op ad en væg, kan den tiltes 15 grader for en bedre produktpræsentation.

Køleøen har en kompressor med variabel hastighed samt effektive ventilatorer, der gør, at den kører lydsvagt og energieffektivt. Det er ikke noget, man ser så tit ved denne type af produkter.

Køleren er let at flytte rundt på med fenderlister hele vejen rundt så vel som solide hjul med bremser. På den måde kan du stille den derhen din forretning, hvor behovet er størst. I forhold til vedligehold, så har impulskøleren en vedligeholdelsesfri kondensator samt en bundplade i rustfrit stål der bidrager til nem rengøring.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	176 / 133
Brutto-/ Nettovolumen	l	408 / 190
Total udstillingsareal	m²	1.51
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Number of lids	2
Antal låg & type	2 buet glasskydelåg
Sikkerhedsglas	Ja
Hjul	4 hjul, 2 med bremse
Indvendigt lys	2 x vertikale LED

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk (ved kompressorstop)
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	5.25
Årligt energiforbrug	kWh/år	1916
EEl	%	49.2
Strøm		
Effekt	W	1150
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	52

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1405 x 1210 x 1005
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1210 x 1080 x 342
Pakkemål (BxDxH)	mm	1335 x 1170 x 1140
40' container kapacitet	stk	36



Glasskydelåger



LED-lys