



BLCA3X1

Snabbkyl/Frys GN1/1

Produktfunktioner

- Styrenhet med pekskärm
- Programmerbar termostat
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ladda upp eller ner data via USB
- Uppstyrningar för GN1/1 och Euronorm
- Rostfritt stål
- Sensor för innertemperatur ingår
- Vändbar självstängande dörr
- Ställbara ben


Snabbkyl/-frys med styrenhet med pekskärm

Vår serie med snabbkylar är perfekt för att kvickt kyla eller frysa varm mat direkt från spisen eller ugnen, så att maten bevaras på ett säkert sätt. BLCA-X är försedd med en lättanvänd styrenhet med pekskärm. Här kan du välja ett av de förinställda programmen för olika ändamål eller så kan du skapa och spara dina egna program. Enheten är försedd med förinställda specialcykler för fisk, hårdning av glass, torkning och avfrostning. Du kan ladda upp dina egna recept eller ladda ner data för HACCP-syften via ett USB-uttag. Det finns också primära program förinställda för att hålla sluttemperaturen fixerad tills skåpet öppnas och programmet stängs av. Denna metod säkrar matens kvalitet och att den bevaras på ett säkert sätt, så att den blir trygg att lagra och förtära senare. Kylkapaciteten är uppmätt från +70 till +3 °C på 90 minuter – fryskapaciteten är uppmätt från +70 till -18 °C på 240 minuter. Exakt kapacitet i kg för varje modell återfinns under de tekniska specifikationerna. BLCA-X klarar både Gastronorm 1/1- och Euronormkantiner (medföljer ej).

Mått och innehåll		
Kapacitet kyla	kg	12
Kapacitet frysning	kg	8
Kapacitet GN-kantiner	delar	3 x GN1/1
Temperaturintervall	°C	-30 till +70
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	130 / 104
Brutto-/nettovolym	l	139 / 60
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande massiv dörr med gångjärn	
Vändbar dörr	Ja	
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Utvändig finish	SS304	
Invändig finish	SS304	
Interiörlampa	Nej	
Lås	Nej	
Kylning och funktioner		
Typ av regulator	Programmerbar pekskärm	
Typ av kylning	Fläkt	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	130
Ström och förbrukning		
Ineffekt	W	700
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	660 x 640 x 330
Externa mått (BxDxH)	mm	804 x 826 x 995
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	870 x 900 x 1030
40 fot containerlast	delar	52



Sensor för innertemperatur ingår



Styrenhet med pekskärm