



Galaxy+ GP20FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glassdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Fenderlister i rustfri stål
- Ventilert køling
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Energibesparende multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glassdøre får du et lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glassdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren.

Kølereolen kommer med 5 hylder (plus basen), hvilket giver masser af plads til opbevaring og fremvisning af produkterne. Hylderne kan vippe for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	2.87
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	943
Bruttovolumen	l	2165
Brutto-/ Nettovolumen	l	2165 / 943
Brutto-/ Nettovægt	kg	470 / 439

Design og materialer

Dørantal & type	4 hængsl. glassdøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Antal døre	4	
Max. belastning på hylde	kg/m ²	160
Antal hylder	stk	5
Hyldefarve	Sort	
Hylde dimension	938x400mm	
Hylde-antal & type	5 justerbare	
Fødder / ben	6 justerbare fødder	
Indvendigt lys	LED	
Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Årligt energiforbrug	kWh/år	1997
Energiforbrug	kWh/24t	5.47
EEl	%	13.5
Strøm		
Effekt	W	246
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1955 x 750 x 2040
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 544 x 1562
Pakkemål (BxDxH)	mm	2000 x 770 x 2320
40' container kapacitet	stk	12



Døre i fuld højde

Rammeløse glassdøre