



MTF250

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Froid ventilé tangentiel
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Congélateur / Réfrigérateur
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques

Congélateur/réfrigérateur mural 4 portes pour un maxi

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.73
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	450 / 300
Volume brut / net	l	1076 / 650

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique	
Vitrage de sécurité	Oui	
Dimensions de la tablette inférieure	516 x 375	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	516x423	
Nombre et type de tablettes	12 clayettes réglables, blanches	
Pieds	Support robuste	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Non	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	145
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	E	
Consommation d'énergie	kWh/24h	23.92
Consommation électrique par an	kWh/an	8731
EEl	%	64.4
Puissance consommée	W	1072
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2380 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2500 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2625 x 790 x 1630 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	8



Éclairage LED dans le



Thermostat numérique

