



PDC126 VS SL LED

Arrefecedor de impulso preto

Características do produto

- Compressor inverter para economia energia
- Laterais em metacrilato para uma excelente visibilidade do produto
- Espaço de armazenamento impressionante
- Função de inclinação para uma melhor exposição do produto
- Luz interior LED
- 4 rodas giratórias robustas, 2 com travão
- Para-choques em 4 lados
- Capacitor isento de manutenção

Frigorífico energeticamente eficiente com tampas de vidro

Peso bruto / líquido	kg	176 / 133
Volume bruto / líquido	l	408 / 190
Exposición total	m²	1.51
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Acabamento exterior		Preto / vidro
Acabamento interior		Aço inoxidável / vidro
Número da tampa		2
Número e tipo da tampa		2 tampa deslizante de vidro curvo
Vidro de segurança		Sim
Rodas		4 rodízios, 2 com travão
Luz interior		2 x LED vertical
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático / Descongelação por ar
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sim
Classe de energia		D
Ambiente máximo		+25°C, 60% RH
Consumo de energia	kWh/24h	5.25
Consumo anual de energia	kWh/ano	1916
EEl	%	49.2
Potência		
Potência de entrada	W	1150
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	52
Dimensão externa (LxPxA)	mm	1405 x 1210 x 1005
Dimensão interna (LxPxA)	mm	1210 x 1080 x 342
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	1335 x 1170 x 1140
Carga de contentor de 40 pés	pçs	36



Tampas de vidro
deslizantes



Luz LED

A geleira de impulso PDC destina-se a ser a montra perfeita para os produtos nela contidos. Apresenta Perspex transparente nos quatro lados, bem como tampas de vidro de fácil deslizamento na parte superior. Além disso, inclui duas tiras de iluminação LED horizontais que proporcionam uma visibilidade fantástica dos produtos, independentemente do ponto de vista do cliente. Se a arca frigorífica for colocada contra uma parede, pode ser inclinada 15 graus para uma melhor exposição do produto.

O refrigerador de ilha possui um compressor de velocidade variável, bem como ventiladores EC altamente eficientes para um funcionamento silencioso e energeticamente eficiente. Esta é uma característica única para este tipo de produto.

A unidade é fácil de deslocar graças aos seus para-choques tubulares de 360 graus e aos robustos rodízios giratórios com travões. Desta forma, pode deslocar a unidade para onde for mais necessária nas suas instalações. Em termos de manutenção, o refrigerador de impulso possui um condensador que não necessita de manutenção, bem como uma placa inferior em aço inoxidável para facilitar a limpeza.