



## UPD80-GREY

Vitrine réfrigérée pour comptoir

### Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Grilles métalliques ajustables
- Porte vitrée
- Finition grise
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne LED

Vitrine réfrigérée pour présentation et stockage sur co

Les armoires vitrées réfrigérées de la gamme UPD présentent un design vertical et sont dotées de double vitrage sur toutes les faces. Elles sont équipées de clayettes réglables pour une plus grande flexibilité. Leur contenu est éclairé par des LED et maintenu au frais par un système de froid ventilé. La gamme LPD propose différentes tailles et finitions pour répondre à tous les besoins.

### Mesures et contenu

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.76     |
| Plage de température           | °C | +2 à +12 |
| Classe climatique              |    | 4        |
| Poids brut / net               | kg | 46 / 41  |
| Volume brut / net              | l  | 80 / 78  |

### Design et matériaux

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nombre et type de porte     | 1 porte vitrée à charnières |
| Vitrage de sécurité         | Oui                         |
| Couleur de tablette         | Gris                        |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes grises          |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables          |
| Finition extérieure         | Finition grise, ABS         |
| Finition intérieure         | Finition grise, ABS         |
| Éclairage intérieur         | LED                         |

### Froid et fonctions

|                       |              |    |
|-----------------------|--------------|----|
| Type de régulation    | Électronique |    |
| Type de réfrigération | Ventilé      |    |
| Type de dégivrage     | Automatique  |    |
| Fluide frigorigène    | R600a        |    |
| Charge de gaz         | g            | 40 |
| Thermomètre           | Oui          |    |

### Puissance et consommation

| Classe énergétique             |         | C          |
|--------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 3.75       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1369       |
| EEL                            | %       | 25.9       |
| Puissance consommée            | W       | 184        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 42         |

### Dimensions

|                                |      |                     |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 400 x 358 x 610     |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 428 x 386 x 1000    |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 500 x 450 x 1045 mm |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 230                 |



Tablettes ajustables



Thermostat électronique