TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRU1520P


Unidad de refrigeración monobloque (15,1-20 m³)

Características del producto
- Unidad de refrigeración monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	110 / 100
Capacidad para unidades de refrigeración	m³	15,1 - 20
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Diseño y material		
Acabado exterior		SS430
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	200
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	25.92
Consumo de energía anual	kWh/año	9461
Potencia de entrada	W	1390
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 960 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	790 x 1150 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	60

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

Unidad de refrigeración monobloque para cámaras frigoríficas con un volumen de 15,1 a 20 m³. Ten en cuenta que esta unidad de refrigeración monobloque viene premontada en un panel. Al instalar el monoblock, asegúrese de mantener una distancia mínima de 30 cm entre el ventilador del condensador (o la salida de aire caliente) y el techo. Se recomienda una ventilación adecuada en el lugar de instalación.



Monobloque trasero, anexo a panel



Control digital