



CRNF3030

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiks klaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	14.93
Wanddikte	mm	120
Isolatie dichtheid	kg/m ³	42
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	865 / 835
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765	
Max belasting op vloer	kg/m ²	2000
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Max Ambient		40°C at 40% RH
Energieverbruik	kWh/24h	31.78
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598

Voeding

Input vermogen	W	1630
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	2760 x 2760 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2800 x 1600 x 2400
40 ft containerlading	st	3



Stevige greep



Plank als accessoire