



UF200VGW

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Verwarmde glazen deur
- Elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare roosters
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- LED-binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Slot

Geventileerde displayvriezer

De UF displayvriezer is favoriet bij onze klanten en met goede reden. Het effectieve geventileerde koelsysteem maakt verstelbare schappen mogelijk, zodat u de vriezer eenvoudig kunt indelen volgens uw huidige productassortiment, terwijl de verwarmde glazen deur condensatie voorkomt en ervoor zorgt dat uw producten goed zichtbaar zijn. Daarnaast biedt de vriezer functies zoals LED-binnenverlichting, automatische ontdooiing en een digitale temperatuurregelaar. Of je nu ijs of diepvriesmaaltijden serveert, deze vriezer biedt een geweldige productpresentatie tegen een scherpe prijs. Het TEFCOLD UF-assortiment omvat zowel displayvriezers als opslagvriezers in verschillende maten. Bovendien bieden we ook bijpassende koelers. (zie UR-assortiment).

Bruto/netto gewicht	kg	52 / 47
Netto volume	l	120
Bruto volume	l	200
Bruto/netto volume	l	200 / 120
Totaal displaygebied	m²	0.24
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -10
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit ABS
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 verwarmde glazen scharnierdeur
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 draadplanken wit
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		490 x 380 mm
Max belasting op planken	kg/m²	110
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	45
Thermometer		Ja
Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	6.21
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2268
EEL	%	46.5
Voeding		
Input vermogen	W	150
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 585 x 855
Interne maat (BxDxH)	mm	484 x 470 x 620
Verpakte maat (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 ft containerlading	st	108



Digitale regelaar



Stevige greep