



SS7300

Table de préparation de sandwich GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3 (non inclus)
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir acier inoxydable avec cuve de refroidissement

Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est le choix idéal pour les cuisines professionnelles souhaitant garder les ingrédients frais et facilement accessibles.

Grâce à la construction surélevée du bac de refroidissement intégré, il y a suffisamment d'espace pour des bacs GN1/3 sans compromettre l'espace de rangement dans le placard, tout en conservant suffisamment de surface de travail. L'unité est livrée de série avec des portes et des étagères GN1/1, mais vous pouvez également opter pour des tiroirs en option.

Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est fabriqué en acier inoxydable durable SS304 et dispose d'un système de refroidissement ventilé pour maintenir une température stable. Notez que l'unité possède une boîte de ventilation sur le côté droit, mais aucun espace supplémentaire n'est nécessaire pour le bon fonctionnement de la circulation de l'air.

Poids brut / net	kg	173 / 163
Volume net	l	407
Volume brut	l	429
Volume brut / net	l	429 / 407
Plage de température	°C	+2 à +10
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN1/1
Pieds		4 pieds ajustables
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.8
Consommation électrique par an	kWh/an	1022
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 1080
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1830 x 750 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Cuve de refroidissement GN1/3



Thermostat électronique