



## CC45

### Burkkyl

#### Produktfunktioner

- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	0.1
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	25 / 22
Brutto-/nettovolym	l	53 / 50

#### Design och material

Locknummer och typ	1 transparenta fällbara akryllock
Korgnummer & korgtyp	1 Trådback, grå
Styrhjul	4 styrhjul, 1 låsbart
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Pulverlackerat stål
Interiörlampa	Nej

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g40
Termometer	Nej

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.7
Årlig energiförbrukning	kWh/år	256
Effekt		
Ineffekt	W	76
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	375 x 375 x 470
Externa mått (BxDxH)	mm	457 x 457 x 830
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	480 x 480 x 850
40 fot containerlast	delar	250



Invändig fläkt och korg



Kraftiga styrhjul