



## BA16H

Refrigerador backbar

### Características do produto


- Classe energética A da UE
- Aprox. 59% mais eficiente em termos energéticos do que a anterior gama BA
- Vidro duplo de segurança
- Porta de vidro reversível
- Refrigeração ventilada, rápida e uniforme
- Termóstato eletrónico de fácil acesso
- Prateleiras reguláveis
- Luz interior LED
- Fechadura

Refrigerador Backbar de alta qualidade com baixo cons

A BA é a nossa gama de refrigeradores backbar de alta qualidade. Foi actualizada e consome, em média, menos 59% de energia em comparação com os modelos anteriores da mesma gama. Esta geleira para backbar possui arrefecimento assistido por ventoinha para um tempo de arrefecimento rápido, que satisfará a procura de bebidas frias por parte dos seus clientes. Se precisar de ajustar a temperatura, pode fazê-lo facilmente no termóstato eletrónico.

O refrigerador com barra de apoio é feito de materiais sólidos e possui prateleiras cromadas ajustáveis com grelhas estreitas para proporcionar um elevado grau de capacidade e estabilidade. Além disso, inclui uma porta de alumínio reversível com vidros duplos temperados. Isto ajuda a poupar energia, mas também proporciona uma excelente visibilidade do produto.

|                                |         |                                  |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| Peso bruto / líquido           | kg      | 52 / 46                          |
| Volume líquido                 | l       | 115                              |
| Volume bruto                   | l       | 125                              |
| Volume bruto / líquido         | l       | 125 / 115                        |
| Exposición total               | m²      | 0.35                             |
| Gama de temperaturas           | °C      | +2 a +10                         |
| Classe climática               |         | 4                                |
| Acabamento exterior            |         | Preto                            |
| Acabamento interior            |         | Alumínio revestido               |
| Número de porta                |         | 1                                |
| Número e tipo de porta         |         | 1 porta de batente de vidro      |
| Porta reversível               |         | Sim                              |
| Número de prateleiras          | pçs     | 2                                |
| Número e tipo de estantes      |         | 2 prateleiras metálicas cromadas |
| Cor da prateleira              |         | Cromado                          |
| Dimensões da prateleira        |         | 495x350 mm                       |
| Pés / Pernas                   |         | 4 pés reguláveis                 |
| Fechadura                      |         | Sim                              |
| Luz interior                   |         | LED                              |
| Vidro de segurança             |         | Sim                              |
| Tipo de controlador            |         | Eletrónico                       |
| Tipo de arrefecimento          |         | Ventilado                        |
| Tipo de descongelação          |         | Automático                       |
| Carga de refrigerante          | g       | 55                               |
| Refrigerante                   |         | R600a                            |
| Termómetro                     |         | Sim                              |
| Classe de energia              |         | A                                |
| Consumo anual de energia       | kWh/ano | 350                              |
| Consumo de energia             | kWh/24h | 0.96                             |
| EEl                            | %       | 9                                |
| Potência de entrada            | W       | 95                               |
| Tensão / Frequência            | V/Hz    | 220-240/50                       |
| Nível de ruído                 | dB(A)   | 44                               |
| Dimensão externa (LxPxAl)      | mm      | 600 x 545 x 870                  |
| Dimensão interna (LxPxAl)      | mm      | 510 x 418 x 720                  |
| Dimensão da embalagem (LxPxAl) | mm      | 685 x 575 x 940                  |
| Carga de contentor de 40 pés   | pçs     | 136                              |



Prateleiras com grelha regulável



Termóstato eletrónico