



STL 34

Equipo frigorífico Split congelación Eurofred STL 34

Características del producto

Equipo frigorífico Split congelación Eurofred STL 34

Equipo biblock de techo.
Expansión por válvula termostática.
Panel de control remoto concable de 10 m.
Rango de temperatura: -15 / -25.
Compresor hermético.
Desescarche por resistencias.
Refrigerante R-452A .
Incluye precarga de líquido refrigerante.
Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.
Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
Código anterior: 0NRV0497

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-25 a -15
Peso bruto / neto	kg	175 / 160
Volumen bruto / neto	l	

Diseño y material

Número de puertas y tipo

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		
Refrigerante		R452A
Carga de refrigerante	g	3500

Potencia y consumo

Potencia de entrada	W	2837
Tensión / Frecuencia	V/Hz	380-400/50

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	x x
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	x x

