



PC2500B

Multideckkoeler, supermarkt

Producteigenschappen

- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- Laag energieverbruik
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Instelbare planken met kantelfunctie
- Ledverlichting onder elke plank
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Standaard glazen eindwanden
- 33 mm etiket-/prijsstrips met plankverhogers
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Zwarte multideckkoeler met frameloze glazen deuren

Bij de PC multideckkoeler draait alles om productzichtbaarheid. Hij wordt geleverd met frameloze glazen deuren en glazen eindwanden. Om de producten nog meer te benadrukken, is de koeler voorzien van horizontale ledverlichting bovenaan de kast en onder elke plank. De 450 mm diepe planken zijn verstelbaar en hebben een kantelfunctie voor een betere productpresentatie. Inclusief opstaande fronts.

De PC is een ruime koeler met een laag energieverbruik en levert een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. De koeler heeft temperatuurklasse 3M1, wat betekent dat hij geschikt is voor het presenteren van verpakt vers vlees, zuivelproducten, vers fruit en verse groenten en ideaal is voor supermarkten, buurtwinkels, delicatessenzaken of broodjeszaken.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	500 / 440
Netto volume	l	1529
Bruto volume	l	2585
Bruto/netto volume	l	2585 / 1529
Totaal displaygebied	m²	5.13
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart RAL9005
Deur aantal		4
Deur aantal & type		4 glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 instelbaar
Plankkleur		Zwart
Max belasting op planken	kg/m²	160
Voetjes / poten		6 instelbare voeten
Zwenkwielen		6 zwenkwielen
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies


Type regelaar	Elektronisch	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	2 x 149
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	10.2
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	3723
EEl	%	14.5
Input vermogen	W	1060
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	65

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	2560 x 740 x 2050
Interne maat (BxDxH)	mm	2500 x 450 x 1540
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2610 x 762 x 2256
40 ft containerlading	st	12



Display met een knop voor elke functie



Ledverlichting onder elke plank