



BLCA14X1

Schockkühler / Schockfroster, GN 1/1

Produkteigenschaften

- Touchscreen-Steuerung
- Programmierbarer Regler
- HACCP-konformer Datenexport
- Daten über USB hochladen oder herunterladen
- Schienen für GN1/1- und Euronorm
- Edelstahl
- Mit Kerntemperaturfühler
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Beine
- (Kühlen +70 °C bis 3 °C) 55 kg in 90 Min.
- (Tiefkühlen +70 °C bis -18 °C) 38 kg in 240 Min.
- Spannung / Frequenz: 380-400/50 V/Hz

Schockkühler / Schockfroster mit Touchscreen-Steuerung

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|-----|-------------|
| Kapazität Kühlung | kg | 55 |
| Kapazität Gefrieren | kg | 38 |
| Kapazität GN-Behälter | Stk | 14 |
| Temperaturbereich | °C | -30 bis +70 |
| Klimaklasse | | 5 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 226 / 210 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 494 / 264 |

Design und Material

| | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|
| Tür Nr. & Typ | 1 Selbstschließende Dreh-Volltür | |
| Tür umkehrbar | | Ja |
| FüÙe/Beine | | 4 StellfüÙe |
| Außenfinish | | SS 304 |
| Innenfinish | | SS 304 |
| Innenbeleuchtung | | Nein |
| Schloss | | Nein |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Art der Steuerung | Programmierbarer Touchscreen | |
| Art der Kühlung | | Schock |
| Art der Abtauung | | Automatisch, Heißgas |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 150 |

Energie und Verbrauch

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Leistungsaufnahme | W | 2000 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 380-400/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 60 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH) | mm | 660 x 640 x 1170 |
| AußenmaÙe (BxTxH) | mm | 800 x 815 x 2110 |
| VerpackungsmaÙe (BxTxH) | mm | 830 x 845 x 2125 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 26 |



mit
Kerntemperaturfühler



Touchscreen-
Steuerung

Unsere Schnellkühler/-gefrierschränke eignen sich perfekt zum schnellen Kühlen oder Gefrieren von heißen Speisen aus dem Herd oder Ofen und zur sicheren Konservierung der Lebensmittel. Die Kühlleistung wird von +70 bis +3 °C in 90 Minuten gemessen – die Gefrierleistung wird von +70 bis -18 °C in 240 Minuten gemessen. Die genaue Kapazität in kg für jedes Modell finden Sie unter den technischen Daten. Der BLCA-X ist sowohl für Gastronorm-1/1- als auch für Euronorm-Behälter geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der BLCA-X verfügt über eine benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung. Hier können Sie eines der voreingestellten Programme für verschiedene Zwecke auswählen oder eigene Programme erstellen und speichern. Das Gerät verfügt über voreingestellte Spezialzyklen für Fisch, das Aushärten von Eiscreme, das Trocknen sowie das Auftauen. Über einen USB-Anschluss können Sie Ihre eigenen Rezepte hochladen oder Daten für HACCP-Zwecke herunterladen. Die Primärprogramme sind so voreingestellt, dass die Endtemperatur konstant bleibt, bis die Tür geöffnet und das Programm ausgeschaltet wird. Diese Methode gewährleistet die Qualität und sichere Konservierung der Lebensmittel und stellt sicher, dass diese sicher gelagert und später verzehrt werden können.