



SFL 16

Monobloc congelación Eurofred SFL 16

Características del producto

Monobloc congelación Eurofred SFL 16

Monoblocs de techo con rango de temperatura de entre -25°C / -15°C.

Disponen de panel de control remoto con cable de 5 m.

El compresor es hermético, mientras que la expansión es por válvula termostática.

La evaporación del agua de condensación es automática, mientras que el desescarche es por gas caliente.

Funcionan con refrigerante R-452A e incluye precarga de líquido refrigerante.

Incluyen iluminación de la cámara (lámpara y cableado), microinterruptor de puerta (interruptor y cableado) y cable para la conexión de la resistencia de puerta.

Código anterior: 0NRV0465

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-25 a -15
Peso bruto / neto	kg	90 / 75
Volumen bruto / neto	l	
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R452A
Carga de refrigerante	g	1400
Potencia y consumo		
Potencia de entrada	W	1288
Tensión / Frecuencia	V/Hz	380-400/50
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	x x
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	x x

