



CRPF1227

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Bruto/netto gewicht	kg	315 / 285
Intern volume	m³	5.39
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Wanddikte	mm	80
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845
Omkeerbare deur		Ja
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	130
Thermometer		Ja
Energieverbruik	kWh/24h	18.72
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6833
Input vermogen	W	860
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60
Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 2700 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	1040 x 2540 x 2040
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2500 x 1300 x 2400
40 ft containerlading	st	8



Stevige greep



Plank als accessoire