



CRU1015P w/o Panel

Chladicí bloková jednotka (10,1-15 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80–150 mm

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	10,1 - 15
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	96 / 86
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g170
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	23,4
Roční spotřeba	kWh/rok	8541
Příkon	W	910
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 960 x 880
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu