



## GUF70

Upprättstående frys GN2/1

### Produktfunktioner

- En mycket prisvärd serie
- Vändbar massiv dörr
- Skåp i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Självstängande dörr
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul

Upprätt frysskåp i rostfritt stål

Denna prisvärda upprätta G-line-frys ger utmärkt förvaringsutrymme för storkök. Den har justerbara hyllor och passar GN 2/1-kantiner. Den är mycket tålig och har tagits fram särskilt för hektiska köksmiljöer. Den är försedd med kraftfulla hjul så att den är enkel att flytta, t.ex. vid den dagliga rengöringen. Version med kyl finns.

### Mått och innehåll

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -24 till -18 |
| Klimatklass         |    | 4            |
| Brutto- / nettovikt | kg | 145 / 120    |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 565 / 528    |

### Design och material

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 självstängande massiv dörr med gångjärn |       |
| Vändbar dörr         |   | Ja    |
| Hyllnummer & hylltyp | 3 förkromade năhyllor                     |       |
| Hyllfärg             |   | Vit   |
| Hyllmătt             |   | GN2/1 |
| Maxlast pă hyllorna  | kg/m <sup>2</sup>                         | 110   |
| Styrhjul             | 4 hjul, 2 med broms                       |       |
| Utvăndig finish      |   | SS201 |
| Invăndig finish      |   | SS201 |
| Interiôrlampa        |   | Nej   |
| Lås                  |   | Ja    |

### Kylning och funktioner

|                     |             |      |
|---------------------|-------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad  |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk  |      |
| Kôldmedium          |             | R290 |
| Laddning kôldmedium | g           | 90   |
| Termometer          |             | Ja   |

### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Energiklassificering    | D              |            |
| Max Ambient             | 30°C at 55% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 5.83       |
| Ărlig energiförbrukning | kWh/ăr         | 2128       |
| Ineffekt                | W              | 565        |
| Spănning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivă                | dB(A)          | 45         |

### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invăndiga mătt (BxDxH)   | mm    | 560 x 680 x 1380 |
| Externa mătt (BxDxH)     | mm    | 680 x 845 x 2000 |
| Fôrpäckningsmătt (BxDxH) | mm    | 720 x 880 x 2050 |
| 40 fot containerlast     | delar | 42               |



Stăllbara hyllor



Ventilerad kylning