TEFCOLD

SOCA-F12590B

Ventilovaný obslužný pult

Vlastnosti produktu
- skvělá viditelnost produktů
- 50 mm hluboká vanička na led
- čelní sklo zvedací pro snadné čištění
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- černá povrchová úprava
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- zadní police z nerezové oceli
- 2 × 220-240 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Prémiový obslužný pult pro podávání čerstvých ryb

Parametry a obsah		
Hustota izolace	kg/m³	50
Výstavní plocha	m²	1.08
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	180
Hrubý / čistý objem	l	180
Hrubá / čistá váha	kg	260 / 220
Design a materiál		
Tvrzené sklo		Ano
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Vnitřní osvětlení		LED
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Nerezová ocel
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, elektrické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Max Ambient		25°C at 60% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	2190
Denní spotřeba	kWh/24h	6
Příkon	W	320
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 900 x 545
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 1130 x 1190
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1500 x 1250 x 1400 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8

Digitální ukazatel teploty

Snadno přístupný úložný prostor

Tento vysoce kvalitní obslužný pult vnese styl a funkčnost do každého obchodu s čerstvými rybami. Vyznačuje se elegantním designem, sklem proti zamlžování a osvětlením LED v horní části. Stane se atraktivním středem pozornosti každé prodejny, ale hezkým vzhledem to nekončí. Nerezová vana o hloubce 50 mm je navržena speciálně pro bezpečné skladování čerstvých ryb na ledu. Upozorňujeme, že kondenzát vzniklý při odtávání, musí být vzhledem k jeho objemu, odváděn přímo do kanalizace.

Obslužný pult se snadno čistí díky vnitřku z nerezové oceli a přednímu zvedacímu sklu s tlumiči, které se zvedá nahoru a zůstává na místě a tím usnadňuje přístup. Obslužná vitrína, je vybavena úložným prostorem se širokými dveřmi, do kterých se vejdou standardní přepravky E2(600*400 mm). Řadu SOC lze spojovat do sestavy, a lze tak vytvořit kompletní pultové řešení. Každá vitrína má dvě el. zásuvky 220-240V, takže k ní můžete připojit např. pokladnu.

Je také možné provést specifické objednávky na obslužné pulty SOC pro různé účely a teplotní rozsahy. Další informace vám poskytne náš prodejní tým.