



Atom Maxi F1DB

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Parfaite présentation des aliments surgelés
- Faible consommation énergétique
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Triple vitrage isolant
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne vertical LED
- Base inox à effet miroir
- Régulation numérique et affichage de la température
- Roulettes

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid négatif est idéale pour présenter des aliments surgelés dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Il est doté d'une porte vitrée à fermeture automatique et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Le froid ventilé permet d'avoir recours à des étagères réglables pour pouvoir personnaliser l'armoire et l'adapter à votre offre de produits. La température est facile à régler grâce au thermostat numérique, et l'appareil est doté du dégivrage automatique. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine à froid négatif de qualité à prix compétitif.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.84
Plage de température	°C	-18 à -22
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	158,5 / 150
Volume brut / net	l	560 / 390

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		5 réglable
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		610 x 470 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	140
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Blanc RAL9003
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	85
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		25°C at 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.07
Consommation électrique par an	kWh/an	3311
Puissance		
Puissance consommée	W	600
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	61

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	630 x 580 x 1538
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	750 x 760 x 2003
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	775 x 775 x 2090
Charge conteneur 40 pieds	pces	45



Tablettes ajustables



Régulateur numérique