



PDA3-CTF120B-1

Display-Backwaretheke

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Temperature Class 3M1
- Frontglas bei Bedarf nach vorne aufklappbar
- Flaches Kopfteil
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße und Laufrollen
- Reinigungsfreundlicher Kondensatorfilter

Kühlvitrine mit flacher Glasfront und -oberseite

Der PDA3-CTF ist unser hochwertiges Sortiment an Kühlvitrienen. Mit seiner schwarzen Oberfläche, den Glasrosten und der LED-Beleuchtung oben am Gerät sowie unter jedem Rost bietet er ein stilvolles Design und eine ansprechende Produktpräsentation.

Die Theke verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem und die Temperaturklasse 3M1, wodurch sichergestellt wird, dass Lebensmittel, Gebäck und Kuchen unter optimalen Bedingungen gelagert werden. Die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen.

Das Gerät verfügt über Schiebetüren an der Rückseite für einen reibungslosen Service und eine einfache Beladung, während die Frontscheibe zur einfachen Reinigung nach vorne geklappt werden kann. Die Theke ist mit Rollen ausgestattet, um die Mobilität zu gewährleisten.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	285 / 213
Netto-Volumen	l	338
Bruttovolumen	l	530
Brutto-/Netto-Volumen	l	530 / 338
Gesamtanzeigefläche	m²	2.43
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3

Design und Material

Außenfinish	Schwarz / Glas	
Innenfinish	Edelstahl / Glas	
Anzahl der Türen	2	
Tür Nr. & Typ	2 Schiebetüren aus Glas	
Tür umkehrbar	Ja	
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale	3 Glasablagen + Boden	
Einlegebodenmaße	1097 x 400 mm	
Lenkrollen	4 Rollen	
Gehärtetes Glas	Ja	
Innenbeleuchtung	LED	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Abtauung	Automatisch	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	115
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch


Energieklasse	B	
Energieverbrauch	kWh/24h	5.73
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2091
EEL	%	14.5
Leistungsaufnahme	W	610
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	65

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1200 x 750 x 1360
Innenmaße (BxTxH)	mm	1146 x 600 x 808
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1280 x 820 x 1475
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	23



Rollen und feststellbare Füße



LED-Beleuchtung unter jedem Rost