



Carmella 134

Chladicí vitrína cukrářská

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- oblé čelní sklo
- čelní a boční izolační skla
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nelze měnit rozteč a náklon polic
- vrchní LED osvětlení a LED osvětlení podstavce - barva bílá teplá
- nerezová chlazená výstavní plocha
- zadní posuvné dveře
- barva světelných profilů zlatá, stříbrná nebo černá

Juka Carmella 134 chladicí cukrářská vitrína.

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- spojování do sestav - bočnice 2 cm
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- kolečka
- jiné barevné provedení RAL

Parametry a obsah		
Hustota izolace	kg/m³	40
Výstavní plocha	m²	1.88
Teplotní rozsah	°C	+4 až +10
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	330 / 280
Hrubý / čistý objem	l	
Design a materiál		
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře	
Počet dveří		2
Počet polic	ks	3
Počet a typ polic	3 skleněné police + základna	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	
Kolečka	Na objednávku	
Exteriér	Výběr barev	
Interiér	Práškově lakovaná ocel	
Vnitřní osvětlení	LED	
Chlazení a funkce		
Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	140
Termometr	Ano	
Výkon a spotřeba		
Energetická třída	C	
Denní spotřeba	kWh/24h	10.05
Roční spotřeba	kWh/rok	3669
EEl	%	34.9
Příkon	W	988
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	51
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1345 x 850 x 1375
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1500 x 1000 x 1600 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16

