



UFFS371GCP

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Doskonała ekspozycja produktów
- Podświetlony okap
- Podgrzewane drzwi szklane
- Półki stałe z funkcją mrożenia
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Termometr cyfrowy
- Odpływ wody powstałej w wyniku odszraniania
- Regulowane nóżki

Zamrażarka ekspozycyjna z okapem i podgrzewanymi sz

Wspaniała prezentacja produktów w konkurencyjnej cenie – oto, co zyskujesz dzięki tej zamrażarce ekspozycyjnej. Urządzenie wyposażone jest w podgrzewane szklane drzwi, co zapobiega skraplaniu, oraz wewnętrzne oświetlenie LED, przyciągające uwagę do zamrożonych towarów. Podświetlany okap przyciąga uwagę klientów – szafka świetnie nadaje się do prezentacji marki. Zastosowano chłodzenie statyczne. Urządzenie ma 6 stałych półek z funkcją mrożenia z wbudowanymi cewkami parownika. Rozwiązanie to zapewnia równomierną temperaturę w całej szafce. Zamrażarka szafowa wyposażona jest w odpływ wody powstałej w wyniku odszraniania, co ułatwia jego konserwację.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.74
Zakres temperatur	°C	-24 do -14
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	103 / 98
Pojemność brutto/netto	l	300 / 270

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Kolor półki		Powierzchnia chromowana
Wymiary półek		470 x 413 mm
Liczba i rodzaj półek		6 półki stałe z funkcją mrożenia
Hartowane szkło		Tak
Oświetlenie okapu		Oświetlenie LED, białe
Rodzaj okapu		Kształt D
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		Kolor biały
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Mechaniczny
Rodzaj chłodzenia		Statyczne
Rodzaj odszraniania		Ręczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	85
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	8.32
Roczne zużycie energii	kWh/rok	3035
EEl	%	34.7
Moc wejściowa	W	570
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	40

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	470 x 440 x 1555
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	595 x 640 x 1980
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	680 x 710 x 2050 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	54



Mocna rączka



Blokada