



LGC2500

Expositor refrigerado

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
 - Refrigeración asistida por ventilador
 - Descongelación automática
 - Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
 - Estantes ajustables
 - Luz interior LED con interruptor
 - Control digital e indicador de temperatura
 - Base de acero inoxidable interior
 - Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición con display

El enfriador de exposición LGC está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu entorno minorista o de catering. Cuenta con dos tiras de luz LED verticales en cada puerta, que resaltan el contenido en el interior. Además, un display iluminado con LED corona la unidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la personalización de la marca y exhibiciones promocionales.

La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es altamente eficiente en energía, reduciendo costes manteniendo la temperatura ideal para la frescura de los productos. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su movimiento para la limpieza y reposicionamiento según sea necesario.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	0.69
Rango de temperatura	°C	+1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	135 / 115
Volumen bruto / neto	l	496 / 405
Diseño y material		
Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	5	
Medidas de estante	545*622	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco	
Luz interior	LED	
Refrigeración y funciones		
Tipo de descongelación	Descongelación por aire	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro	Sí	
Potencia y consumo		
Clase energética	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	3.7
Consumo de energía anual	kWh/año	1349
Potencia de entrada	W	280
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	565 x 640 x 1520
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	685 x 805 x 2065
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	745 x 860 x 2260
Carga contenedor 40ft	pcs	44



Control digital



Ruedas giratorias resistentes

Medidas y contenido

Peso bruto / neto kg /

Volumen bruto / neto l

Diseño y material

Número de puertas y tipo

Número de estantes y tipo

Refrigeración y funciones

54987

Potencia y consumo

54987

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxA) mm

x x

Medidas exteriores (AnxPrxA) mm

x x

Medidas embalaje (AnxPrxA) mm

x x



Características del producto

