



## TC37

### Machine à glaçons

#### Caractéristiques du produit

- Glaçons d'env. 31x35x31 mm (18 g)
- Capacité de production : 37 kg/24h
- Capacité de stockage : 16 kg
- Système basse consommation refroidi par air
- Système de pulvérisation pour des glaçons parfaitement transparents
- Machine à glaçons autonome avec compartiment de stockage
- Surfaces traitées Ag+ dans le compartiment de stockage
- Acier inoxydable SS304 de haute qualité
- 4 pieds fixes et 4 pieds réglables fournis
- Pelle à glaçons fournie
- Pompe d'évacuation des eaux usées pour une évacuation de l'eau en toute sécurité
- Pompe à eau à entraînement magnétique silencieuse

### Machine à glaçons transparents en acier inoxydable

#### Mesures et contenu

|                                   |        |                    |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
| Capacité de production de glaçons | kg/24h | 37                 |
| Capacité du bac à glaçons         | kg     | 16                 |
| Taille des glaçons                | mm     | 31 x 35 x 31 (18g) |
| Consommation d'eau                | l/24h  | 115.2              |
| Poids brut / net                  | kg     | 48 / 40            |

#### Design et matériaux

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Pieds               | 4 pieds réglables |
| Finition extérieure | SS304             |

#### Froid et fonctions

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| Fluide frigorigène |   | R290 |
| Charge de gaz      | g | 68   |

#### Puissance et consommation


|                     |      |               |
|---------------------|------|---------------|
| Max Ambient         |      | +40°C, 40% RH |
| Puissance           |      |               |
| Puissance consommée | W    | 520           |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50    |

#### Dimensions

|                                |      |                 |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 500 x 580 x 785 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 555 x 635 x 855 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 231             |



Filtre de condenseur facile à nettoyer



Dimensions des glaçons

Les machines à glaçons de la série TC utilisent un système de pulvérisation pour produire des glaçons cristallins à fusion lente. L'appareil est donc idéal pour les cafés, restaurants, pubs, bars, fast-foods et autres établissements de restauration qui ont besoin de glaçons pour les boissons, les cocktails ou pour garder au frais des aliments tels que le poisson frais. L'extérieur de l'appareil est en acier inoxydable 304 ; la porte située à l'avant de l'appareil permet d'accéder rapidement à un bac de stockage isolé, doté de la technologie antibactérienne Ag+ qui empêche la formation de bactéries et d'odeurs. Pour garantir le bon fonctionnement de la machine à glaçons, l'appareil est équipé d'un filtre à air facile à retirer et à nettoyer. La machine à glaçons TC utilise un système de refroidissement par air économe en énergie, ce qui signifie qu'elle aspire l'air ambiant et l'utilise pour refroidir le système de refroidissement. La capacité de la machine à glaçons dépend donc de la température ambiante et de la température de l'eau aspirée.