



NIC302SC

Eiscrem-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Elegante Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die NIC-SC-Serie ist eine kompakte Tiefkühltruhe in elegantem Design. Sie hat geschwungene Ecken, abgerundete Kanten und flache Schiebedeckel aus Glas.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig auf Rollen montiert, sodass sie leicht im Laden umgestellt werden kann.

Es ist in vielen Größen erhältlich, wodurch sich dieses Modell sowohl für kleinere Geschäfte und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot als auch für größere Geschäfte, Tankstellen, Supermärkte usw. eignet.

Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Schrankinhalts mit einem Markenzeichen versehen werden.

Es eignet sich ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Eiscreme und Lutschern. Die Temperatur kann für Eiscreme bei etwa -14 °C und für andere Tiefkühlkost bei etwa -21 °C gehalten werden.

Alle Größen verfügen über Glasdeckel mit einem Schloss für mehr Sicherheit. Außerdem haben sie einen Abtauwasserablauf zum Reinigen des Geräts.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	70 / 62
Brutto-/Netto-Volumen	l	288 / 218

Design und Material

Gehärtetes Glas		Ja
Max. Anzahl Körbe	Stk	4
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	85
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		40°C at 40% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	1.624
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	592.76
EEL	%	41.8
Leistungsaufnahme	W	200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	890 x 510 x 576
Außenmaße (BxTxH)	mm	1030 x 650 x 885
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1100 x 765 x 940 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	64



Weißer, beschichteter Innenbehälter



Leuchtaufsatz als Option (Zubehörteil)